

Flujo directo / Direct Flow Senda 138 / Senda 138

Ref.	Descripción / Description
RO1064	Equipo de ósmosis inversa por flujo directo Senda 138 <i>Reverse osmosis by direct flow Senda 138</i>

Datos técnicos:

- Membrana de 600 GPD.
- Más de 2.000 L/d.
- Producción: 1,5 L/min
- Autoflushing.
- Grifo de gama alta.
- Aviso de cambio de filtros y reset.
- Filtro PC de fácil recambio.
- Membrana RO de fácil recambio.
- Voltaje de entrada y salida: 220V-50Hz.
- Dimensiones: 410 x 138 x 380 mm.
- Peso neto: 8,2 Kg.
- Peso bruto: 10,2 Kg.

Features:

- 600 GPD membrane.
- More than 2.000 L/day.
- Production: 1,5 L/min.
- Autoflushing.
- High quality faucet.
- Warning filter change and reset.
- PC Filter. Easy replacement.
- RO Membrane. Easy replacement.
- Input and output voltage: 220V-50Hz.
- Dimensions: 410 x 138 x 380 mm
- Net Weight: 8,2 Kg.
- Gross Weight: 10,2 Kg.



Membrana ECO 600 GPD.
ECO 600 GPD membrane.



Membrana desarrollada con la más alta tecnología en I+D.
Membrane developed with state-of-the-art R&D technology.



Aviso de cambio de filtros.
Change filter warning.



Recambio muy sencillo.
Easy replacement.



Menos conexiones, instalación más sencilla.
Fewer connections, easier installation.



Rechazo mínimo.
Minimum rejection.



Grifo de gama alta.
High quality faucet.



Filtro PCB 3 en 1.
3 in 1 PCB filter.

